


QUA-016, rev.: 00

450x450x150



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	REGISTROS ICT DE ENLACE INFERIOR (REI) / METAL REGISTER ENCLOSURES ICT (REI)
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Reglamento de telecomunicaciones y RD 346/2011 Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm. Regulation of telecommunications and RD 346/2011
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: METÁLICO TYPE OF MATERIAL: METALIC
	MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE: • SUPERFICIE / WALL
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP55
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK07
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 ° C / + 85 ° C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
	Construcción en chapa metálica de 1 mm de espesor. Cierre con llave. Panel de montaje en aglomerado hidrófugo de 10 mm para instalar los componentes Entrada para canalizaciones con tapa y junta. Color blanco RAL 9003 con protección anticorrosión C3H ----- Construction metal sheet 1 mm thick. Lock. Panel mount 10 mm waterproof chipboard to install the components Cover with seal for pipes White color RAL 9003 with corrosion protection C3H
NORMAS / STANDARDS:	EN 62208; EN 60670-1